

## EÜ toimevusedeklaratsioon nr. 15

- 1) Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 0,5-1,2
- 2) Tüübinumber: 0,5-1,2
- 3) Tootja poolt ettenähtud kasutusotstarve: vt allpool
- 4) Tootja nimi ja kontaktaadress: vt allpool
- 5) Ei kohaldu
- 6) Ehitustoote toimevuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: Süsteem 2+
- 7) Teavitatud asutus Tallinna Tehnikaülikooli sertifitseerimisasutus teostas tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatusse ning teostab tehase tootmisohje pidevat järeelvalvet ja hindamist süsteemi 2+ kohaselt ning andis välja tootmisohje sertifikaadi 1504-CPR-0268
- 8) Ei kohaldu
- 9) Deklareeritud toimevus



AS Silikaat, Pärnu mnt 234, 11624 Tallinn, Eesti

1504-CPR-0268  
Männiku karjääri täitematerjal

Ühtlustatud tehniline kirjeldus: EVS-EN 13139:2002  
Mördi täitematerjalid

<u>Põhiomadused</u>	<u>Ühik</u>	<u>Toimevus</u>	<u>Kategooria</u>
1. Terasuurus ( d/D )	-	0/2	-
2. Peensus peensusmooduli alusel	-	2,5 ... 3,5	MF
3. Sõela 0,063 mm läbinud	massi-%	≤ 2	-
4. Sõela 1 mm läbinud	massi-%	≤ 100	-
5. Orgaaniliste lisandite sisaldus	-	etalonist heledam	-
6. Puistetihedus kuivalt	Mg/m <sup>3</sup>	1,45 ... 1,65	-
7. Kloriidide sisaldus	massi-%	≤ 0,01	-
8. Niiskus	massi-%	≤ 0,5	-
9. Radiakt. kiirguse eriakt. indeks I	-	≤ 1	-

10) Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimevus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimevusega. Käesolev toimevusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

**Kontakt:** Kristen Soo kvaliteedi- ja keskkonnajuht, +372 53 267 441, [Kristen.Soo@silikaat.ee](mailto:Kristen.Soo@silikaat.ee)

Vello Kunman juhatuse liige  
Tallinnas 07.06.2016

