

## EÜ toimivusdeklaratsioon nr. CSbl - 771-2 - 2

- 1) **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:** silikaatplokki CSbl 300x180x192
- 2) **Tüübnumber:** CSbl 300x180x192
- 3) **Tootja poolt ettenähtud kasutusotstarve:** kasutamiseks sise- ja välisseintes, vaheseintes
- 4) **Tootja nimi ja kontaktaadress:** AS Silikaat, Pärnu mnt 234/238, 11624 Tallinn, Eesti
- 5) **Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:** Tõendamissüsteem 2+
- 6) **Teavitatud Tallinna Tehnikaülikooli sertifitseerimisasutus** teostas tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja hindamist süsteemi 2+ kohaselt ning andis välja tootmisohje sertifikaadi nr. 1504-CPR-0267
- 7) **Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused:	Toimivus:	Ühtlustatud standard:
<b>Mõõtmed (pikkus, laius, kõrgus)</b>	300 mm, 180 mm, 192 mm	EVS-EN 771-2:2011 + A1:2015
<b>Mõõtmeterantsid</b>	T3	
<b>Kivi kategooria</b>	I	
<b>Survetugevus (keskmine) brutopinnale</b>	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	
<b>Normaliseeritud survetugevus</b>	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	
<b>Tuletundlikkus</b>	A1	
<b>Tulepüsivusklass</b>	EI 240; REI 90; R 90	
<b>Veeimavus</b>	< 15 % (massi järgi)	
<b>Veeauru difusioonitegur (tabeliväärtus)</b>	5/10	
<b>Brutokuivtihedus</b>	1400 – 1500 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Ekvivalentne soojuserijuhtivus</b>	0,56 W/m*K	
<b>Külmakindlus</b>	F2	

- 8) Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele (vt. punkt 7). Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Vello Kunman  
Juhatuse liige

Tallinnas  
6.06.2019