

Декларация производительности ЕС № CSb1 - 771-2 - 2

- 1) **Уникальный идентификационный код типа продукта:** силикатный блок CSb1 300x180x192
- 2) **Номер типа:** CSb1 300x180x192
- 3) **Предусмотренная производителем цель использования:** для использования во внутренних и наружных стенах, перегородках
- 4) **Название производителя и контактный адрес:** AS Silikaat, Silikatsiidi 8, 11216 Таллинн, Эстония
- 5) **Система оценки и проверки постоянства производительности строительных изделий:**
Система верификации 2+
- 6) **Уполномоченный сертификационный орган Таллиннского технического университета** выполнил первоначальный обзор завода и системы контроля заводского производства, а также выполняет систематический надзор и оценку системы контроля производства по системе 2+, а также выдал сертификат системы контроля производства № 1504-CPR-0267
- 7) **Заявленная производительность:**

Основные характеристики:	Производительность:	Унифицированный стандарт:
Размеры (длина, ширина, высота)	300 мм, 180 мм, 192 мм	EVS-EN 771-2:2011 + A1 :2015
Допуски на размеры	T3	
Категория камня	I	
Прочность на сжатие (средняя) на общую поверхность	≥ 20 Н/мм ²	
Нормализованная прочность на сжатие	≥ 20 Н/мм ²	
Тип испытательного образца	цельный камень	
Направление нагрузки	поперечно постельным поверхностям	
Прочность сцепления на основе фиксированного значения (EN 998-2:2010 приложение C)	0,15 Н/мм ²	
Восприимчивость к огню	A1	
Класс огнестойкости	EI 240; REI 90; R 90	
Водопоглощаемость	< 15 % (по весу)	
Коэффициент диффузии водяного пара (табличное значение)	5/10	
Плотность брутто в сухом состоянии	1400 - 1500 кг/м ³	
Эквивалентная удельная теплопроводность	0,56 Вт/м*К	
Морозостойкость	F2	

- 8) Производительность продукта, описанного выше, соответствует заявленным характеристикам (см. Пункт 7). Настоящая декларация производительности выдана под исключительную ответственность производителя.

Подписано от имени производителя:

Велло Кунман
Член правления

Таллинн
10.12.2019

