

## Декларация производительности ЕС № CSsb - 771-2 - 1

- 1) **Уникальный идентификационный код типа продукта:** силикатный кирпич CSb1 250x120x65
- 2) **Номер типа:** CSsb 250x120x65
- 3) **Предусмотренная производителем цель использования:** для использования во внутренних и наружных стенах, перегородках, а также для кладки садовых столбов
- 4) **Название производителя и контактный адрес:** AS Silikaat, Пярну мнт 234/238, 11624 Таллинн, Эстония
- 5) **Система оценки и проверки постоянства производительности строительных изделий:** Система верификации 2+
- 6) **Уполномоченное учреждение Сертификационный орган Таллиннского технического университета** выполнил первоначальный обзор завода и системы контроля заводского производства, а также выполняет систематический контроль и оценку системы контроля производства по системе 2+ и выдал сертификат системы контроля производства № 1504-CPR-0267
- 7) **Заявленная производительность:**

Ключевые особенности	Производительность	Унифицированный стандарт:
Размеры (длина, ширина, высота)	250 мм, 120 мм, 65 мм	EVS-EN 771-2:2011 + A1:2015
Допуски на размеры	T1	
Прочность на сжатие (средняя) на валовой поверхности	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	
Прочность прилипания на основе фиксированного значения	$0,15 \text{ N/mm}^2$	
Чувствительность к огню	A1	
Водопоглощение	10-15% (по весу)	
Коэффициент диффузии водяного пара (табличное значение)	5/25	
Полная сухая плотность	1700 - 1900 кг/м <sup>3</sup>	
Эквивалентная теплопроводность	0,86 Вт/м*К	
Морозостойкость	F2 ( $\geq 108$ тс.)	

- 8) Производительность продукта, описанного выше, соответствует заявленным характеристикам (см. Пункт 7). Настоящая Декларация производительности выдана под исключительную ответственность производителя.

Подписано от имени производителя:

Велло Кунман  
Член правления

Таллинн  
07.03.2019

