

## EG-prestandadeklaration nr CSsb - 771-2 - 1

- 1) **Unik identifieringskod för produkttypen:** kalksandsten CSsb 250x120x65
- 2) **Typ:** CSsb 250x120x65
- 3) **Avsedd användning:** för användning i inner- och ytterväggar och skiljeväggar samt för murning av staketstolpar
- 4) **Tillverkarens namn och kontaktadress:** AS Silikaat, Pärnu mnt 234/238, 11624 Tallinn, Estland
- 5) **Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:** system 2+
- 6) **Certifieringscentret av Tallinns tekniska universitet har i egenskap av anmält organ** genomfört en inledande inspektion av fabriken och fabriken tillverkningskontroll, genomför löpande granskning och bedömning av fabriken tillverkningskontroll i enlighet med system 2+ samt har utfärdat certifikat för tillverkningskontroll nr 1504-CPR-0267
- 7) **Deklarerad prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard:
Mått (längd, bredd, höjd)	250 mm, 120 mm, 65 mm	EVS-EN 771-2:2011 + A1:2015
Måttoleranser	T1	
Tryckhållfasthet (medelvärde) på bruttoarea	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	
Vidhäftning enligt fast värde	$0,15 \text{ N/mm}^2$	
Reaktion vid brandpåverkan	A1	
Vattenabsorption	10-15 % (vikt%)	
Ångdiffusionskoefficient (tabellvärde)	5/25	
Bruttodensitet i torrt tillstånd	$1700 - 1900 \text{ kg/m}^3$	
Ekvivalent värmeledningsförmåga	$0,86 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	
Frostbeständighet	F2 ( $\geq 108$ cyk.)	

- 8) Prestandan av produkten enligt ovan överensstämmer med den deklarerade prestandan (se punkt 7). Denna prestandadeklaration är utfärdad på eget ansvar av tillverkaren.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Vello Kunman  
styrelseledamot

Tallinn,  
den 07 mars 2019