

EG-prestandadeklaration nr CSsb - 771-2 - 3

- 1) **Unik identifieringskod för produkttypen:** kalksandsten CSsb 250x85x65
- 2) **Typ:** CSsb 250x85x65
- 3) **Avsedd användning:** för användning i inner- och ytterdörrar, skiljeväggar samt för murning av staketstolpar
- 4) **Tillverkarens namn och kontaktadress:** AS Silikaat, Pärnu mnt 234/238, 11624 Tallinn, Estland
- 5) **Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:** system 2+
- 6) **Certifieringscentret av Tallinns tekniska universitet har i egenskap av anmält organ** genomfört en inledande inspektion av fabriken och fabriken tillverkningskontroll, genomför löpande granskning och bedömning av fabriken tillverkningskontroll i enlighet med system 2+ samt har utfärdat certifikat för tillverkningskontroll nr 1504-CPR-0267
- 7) **Deklarerad prestanda:**

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad standard: |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Mått (längd, bredd, höjd) | 250 mm, 85 mm, 65 mm | EVS-EN 771-2:2011 + A1:2015 |
| Måttoleranser | T1 | |
| Tryckhållfasthet (medelvärde) på bruttoarea | $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ | |
| Vidhäftning enligt fast värde | $0,15 \text{ N/mm}^2$ | |
| Reaktion vid brandpåverkan | A1 | |
| Vattenabsorption | 10-15 % (vikt%) | |
| Ångdiffusionskoefficient (tabellvärde) | 5/25 | |
| Bruttodensitet i fuktigt tillstånd | 1700 - 1900 kg/m^3 | |
| Ekvivalent värmeledningsförmåga | 0,86 $\text{W/m}^*\text{K}$ | |
| Frostbeständighet | F2 (≥ 108 cyk.) | |

- 8) Prestandan av produkten enligt ovan överensstämmer med den deklarerade prestandan (se punkt 7). Denna prestandadeklaration är utfärdad på eget ansvar av tillverkaren.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Vello Kunman
styrelseledamot



Tallinn,
den 07 mars 2019