

EÜ toimevusedeklaratsioon nr. M30

- 1) **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:** Tsementmört M30
- 2) **Tüübinumber:** Tsementmört M30
- 3) **Tootja poolt ettenähtud kasutusotstarve:** kandvate ja mittekandvate seinte ja postide ladumiseks sise- ja välistingimustes, trepiastmete ja tasanduskihtide valamiseks
- 4) **Tootja nimi ja kontaktaadress:** AS Silikaat, Silikaltsiidi 8, 11216 Tallinn, Eesti
- 5) **Ehitustoote toimevuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:** Tõendamissüsteem 2+
- 6) **Teavitatud Tallinna Tehnikaülikooli sertifitseerimisasutus** teostas tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatusena ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja hindamist süsteemi 2+ kohaselt ning andis välja tootmisohje sertifikaadi nr. 1504-CPR-0271
- 7) **Deklareeritud toimevused:**

Põhiomadused:	Toimevused:	Ühtlustatud standard:
Survetugevus	M30 ($\geq 30 \text{ N/mm}^2$)	EN 998-2:2016
Algnihketugevus (tabeliväärtus)	$> 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Mördi koostis	NPD	
Kloriidide sisaldus	$\leq 0,02\% \text{ Cl}$	
Veeimavuskoeffitsient	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Tuletundlikus	A1	
Veeauru läbilaskvus (tabeliväärtus)	$\mu < 15/35$	
Soojuseri juhtivus (tabeliväärtus)	$1,05 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	
Ohtlike ainete sisaldus	NPD	
Külmakindlus (GOST 5802)	50 tsükli	

- 8) Eespool kirjeldatud toote toimevused vastavad deklareeritud toimevusele (vt. punkt 7). Käesolev toimevusedeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Vello Kunman
Juhatuse liige



Tallinnas
24.04.2020