

## Vastavusdeklaratsioon nr. C20

---

### Kuivbetoon C20

Etteantud omadustega kuivbetoonisegu  
EVS-EN 206

**Toote kirjeldus:** kasutamiseks elementides, millele esitatakse tugevusnõue.  
Sobib mahukamateks betoneerimistöodeks. Soovituslik betoonikihi paksus on üle 30 mm.  
Säilivusaeg suletuna kuivas ruumis on 12 kuud alates tootmiskuupäevast.


**Tootja nimi ja kontaktaadress:** AS Silikaat, Pärnu mnt 234/238, 11624 Tallinn, Eesti

Tootmisohje sertifikaat Nr 0268

<b>Keskkonnaklass</b>	X0
<b>Survetugevusklass</b>	C16/20
<b>Täitematerjali terasuuruse suurim nimimõõde</b>	D <sub>max</sub> 10
<b>Konsistents</b>	Vajumiklass S1
<b>Tihedus</b>	2200-2400 kg/m <sup>3</sup>
<b>Kloriidide sisaldus</b>	≤0,02% Cl
<b>Tuletundlikus</b>	A1
<b>Kasutatavus aeg</b>	kuni 2 tundi

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Vello Kunman  
Juhatuse liige



Tallinnas  
6.06.2019