



ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
№ 1504 - CPR 181/12-2/15

- Идентификационный код типа продукта:
Штукатурный раствор M5
- Номер типа:
Штукатурный раствор M5
- Соответствие предусмотренного производителем планируемого использования продукта по назначению:
для штукатурных работ в качестве нижнего и основного слоя штукатурки, а также для кладки несущих и не несущих стен и столбов во внутренних и внешних условиях
- Название производителя и контактный адрес:
AS Silikaat, Пярну мнт 234, 11624 Таллинн, Эстония
- Имя и контактный адрес уполномоченного представителя:
Не применимо
- Система оценки и проверки постоянства производительности строительных изделий:
Система 2+
- Сертификационный орган №1504 Таллиннского технического университета выполнил первоначальный обзор завода и системы контроля заводского производства согласно системе 2+, и согласно EVS EN 998-2: 2010 выдал сертификат системы контроля заводского производства № 1504-CPR-181/12
- Европейская техническая оценка:
Не применимо
- Заявленная производительность

Ключевые особенности	Производительность	Унифицированное техническое описание:
Прочность на сжатие	M5	EVS-EN 998-2:2010
Состав раствора	NPD	
Начальное сопротивление сдвигу	0,15 N/мм ²	
Содержание хлоридов	≤ 0,02	
Чувствительность к огню	A1	
Коэффициент водопоглощения	≤ 0,8 кг/(м ² · мин ^{0,5})	
Паропроницаемость	μ < 15/35	
Теплопроводность	0,76 Вт/(м·К)	GOST 5802
Долговечность	F50	
Содержание опасных веществ	NPD	

- Производительность продукта, определенная в пунктах 1 и 2, соответствует заявленным характеристикам, указанным в пункте 9. Настоящая Декларация производительности выдана под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Подписано от имени производителя:

Велло Кунман член правления.....

Таллин, Эстония
6.04.2015